

roma
unica

enomatic®
wine serving systems

L'équilibre parfait pour créer un moment de dégustation unique !

Conservation des vins ouverts pendant plus de 3 semaines, sans aucune oxydation du vin.

Bouquet des vins préservé. Même fraîcheur, même qualité du vin.

Température optimale et adaptée pour vins rouges et vins blancs.

Dosage précis et contrôlé, aucune perte.



Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouvelle technologie... pour en faire un système innovant et performant, de toute dernière génération, qui s'adapte à tous les intérieurs, à tous les besoins.

Connectivité intégrée avec application, interface utilisateurs, logiciel, écrans tactiles interactifs... pour réinventer l'art de la dégustation et vivre une nouvelle expérience.

TELECOM AND MORE
PLANCHAMP
TELECOM • SONORISATION • ALARME & SECURITE • ENOMATIC

Planchamp Télécom SA
Rue Centrale 40 / CP281
CH-1964 Conthey

Tél : +41 27 346 46 63
@ : info@enomatic.ch

www.planchamp.ch

www.enomatic.ch




Données techniques

- **Modèle disponible :**
 - Unica 4/r réfrigéré (4 bouteilles en ligne)
 - Unica 8/r réfrigéré (8 bouteilles en ligne)
- **Température du vin :**
 - 4/r 6-18°C
 - 8/r 6-18°C / 12-18°C
- **Système de réfrigération :**
 - Compresseur de froid
 - Fonctionnement silencieux
 - Faible consommation d'énergie
- **Bouteilles :**
 - Chargement rapide par ressort auto-bloquant
 - Centrage automatique
 - Entière visibilité de la bouteille
- **Gaz utilisé :** azote alimentaire E941 ou argon alimentaire E938 (intégré à la machine ou cylindre externe, non inclus)
- **Entretien :** individuel pour chaque bouteille
- **Doses :** jusqu'à 3 doses par bouteille
- **Utilisation du système :** derrière le bar (sans carte) ou en libre-service (avec carte)
- **Lecteur de carte :**
 - SLE4442 à puce
 - RFID ISO/IEC14443A/B (mifare)
- **Affichage :**
 - Ecran tactile
 - 7" couleur LCD
 - Luminosité 800cd
 - Angle de vue 140°
- **Eclairage intérieur et extérieur :** LED interne blanc froid (4000K) réglable
- **Connexion réseau :** LAN et WIFI
- **Porte :**
 - Double vitrage et fermeture magnétique
 - Système d'inclinaison assistée
 - Verrouillage par clé
- **Accessoires en option :**
 - Bouteille de gaz
 - Réducteur de pression
 - Modules d'angle
 - Panneau de séparation des bouteilles 2+2 (pour modèle 4/r uniquement)



Exemples de conceptions possibles (d'autres possibilités sur demande)


4 Roma Unica 4 +
4 modules d'angle



5 Roma Unica 4 +
5 modules d'angle



6 Roma Unica 4 +
6 modules d'angle



modèle	L	H	P	poids	alimentation électrique
Unica 4/r	53,1 cm	70,4 cm	31,7 cm	37 kg	240V – 50-60 Hz - 120W
Unica 8/r	95,1 cm	70,4 cm	31,7 cm	57,5 kg	240V – 50-60 Hz - 125W